



# MANUAL

## QPP

### PLUG PROTECTOR

PROTEGE CONTRA RAIOS E SURTOS ELÉTRICOS

O DPS QUE PROTEGE

VISITE NOSSO SITE

LED INDICADOR DE PROTEÇÃO

BIVOLT AUTOMÁTICO

IDEAL PARA:

**E MUITO +**

DPS CLASSE III

# 20A

CORRENTE MÁX:

Verifique o padrão de tomada do seu aparelho.

Visite nossas redes sociais para conhecer mais produtos.

INDÚSTRIA  
BRASILEIRA

### PLUGOU USOU! UM PRODUTO QUE PROTEGE

**Como Funciona:** O Plug Protector é o dispositivo de proteção contra surto elétrico e raios, ideal para proteger seu equipamento eletroeletrônico. Ele aumenta a vida útil, reduz gasto e prejuízo causado por surtos elétricos.

**Passo 2:**  
Agora plugue-o na tomada

**Passo 1:**  
Plugue seu aparelho no Plug Protector

**Observação:** Produto destinado a uso em ambiente interno ou sob proteção/cobertura.

Características Técnicas:	TOMADA - 2P	TOMADA - 3P
Modelo plug protector	Branco e Preto	Branco e Preto
Proteção:	Fase -Neuro   Fase - Fase	Fase -Neuro   Fase - Fase Fase - Terra   Neutro - Terra
Tensão de operação:	127 / 220 V @50 / 60 Hz	
Máxima tensão de operação contínua:	275 V	
Corrente de carga máxima:	20A	
Potência máxima:	2540 / 4400 W	
Corrente de descarga máx.:	4,5 KA @8 / 20 µs (F-F ou F-N)	4,5 KA @8 / 20 µs (F-F, F-N, F-T ou N-T)
Corrente de descarga total:	4,5 KA	9 KA
Máxima absorção de energia:	71 J	142 J
Conexão de saída:	Tomada 2P (ABNT NBR 14136)	Tomada 2P+T (ABNT NBR 14136)
Conexão de entrada total:	Plugue 2P (ABNT NBR 14136)	Plugue 2P+T (ABNT NBR 14136)

Este produto faz parte de um sistema de proteção contra surtos elétricos. Para maior eficiência de sua instalação elétrica, a Qualitronix recomenda também a instalação de seus Dispositivos de Proteção contra Surtos elétricos próprios para quadros de distribuição de energia. Acesse [www.qualitronix.com.br](http://www.qualitronix.com.br) para mais informações. Para maior proteção contra choques elétricos, é necessário que exista o condutor de aterramento.

### NÃO É UM ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM

**Composição:** Plástico e circuito eletrônico.

**Validade:** Produto não perecível.

**Contém:** 1 unidade do produto.

\* Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

O período de garantia é de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação (com a apresentação da nota fiscal) e estará automaticamente cancelada, se o produto não for utilizado para o fim que se destina, se na instalação ou uso não forem observadas as especificações e recomendações do fabricante, se for ligado a rede elétrica imprópria, se o mesmo estiver operando em regime de sobrecarga, se estiver danificado, sofrer alterações, modificações e consertos efetuados por pessoal não autorizado. A Garantia não cobre o desgaste natural ocasionado pela proteção contra surtos elétricos e demais problemas de qualidade de energia. A Qualitronix Tecnologia Ltda. está em conformidade com a LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A Qualitronix não acessa, capta, transfere e nem realiza qualquer tipo de tratamento de dados pessoais a partir desse produto.

A Qualitronix Tecnologia possui seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme norma ABNT NBR ISO 9001 pelo TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Eireli.

Qualitronix Tecnologia Ltda.  
CNPJ: 02.803.462/0001-72  
Av. Sapucaí, 539 - Bairro Boa Vista  
Santa Rita do Sapucaí - MG  
CEP: 37540-000  
[www.qualitronix.com.br](http://www.qualitronix.com.br)