

FICHA TÉCNICA

Tomada Protector + Ref:0101026



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de operação -
127V

Tensão de operação -
220V

Proteção	Fase-Neutro / Fase-Fase	
Tensão nominal	127Vac (Chave de seleção) @ 50/60Hz	220Vac (Chave de seleção) @ 50/60Hz
Consumo médio	<1W	
Máx. tensão de operação contínua	275V	
Corrente de carga máx.	10A	
Potência máxima - FP > 0,9	1270W	2200W
Corrente de descarga total	6kA @ 8 / 20us (F-F ou F-N)	
Corrente de descarga máx.	6kA	
Máx. absorção de energia	67J	
Tipo de proteção	Subtensão < 98.5V Sobretensão > 137.4V	Subtensão < 184V Sobretensão > 229.5V
Conexão de saída	Tomada 2P+T (ABNT NBR 14136)*	
Conexão de entrada	Borne para fio de 0,75 a 2,5mm ²	

Este produto faz parte de um sistema de proteção contra surtos elétricos. Para maior eficiência de sua instalação elétrica, a Qualitronix recomenda também a instalação de seus Dispositivos de Proteção contra Surto elétricos próprios para quadros de distribuição de energia. Para maior proteção contra choques elétricos, é essencial ter um condutor de aterramento. Acesse www.qualitronix.com.br para mais informações.

NÃO É UM ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM

