



MANUAL

QI2MP

Sensor de Presença Multifuncional

6 Funções

- 1 Sensor de Presença + Fotocélula
- 2 Sensor de Presença
- 3 Manter Ligado
- 4 Timer
- 5 Simulador de Presença
- 6 Relé Fotocélula

Liga a LUZ QUANDO VOCÊ ENTRA, DESLIGA QUANDO SAÍ...

Economiza até 90% Energia Elétrica

Vide: www.qualitronix.com.br

Como Funciona:

- O interruptor (sensor de presença) possui dois sensores: fotocélula e infravermelho.
- A fotocélula, sensível à luz, é capaz de identificar se é dia ou noite, evitando que a lâmpada se acenda durante o dia (pode-se programar para ligar também durante o dia).
- O infravermelho é capaz de "perceber" o movimento de uma pessoa ou objeto através do calor emitido por seus corpos.
- As lâmpadas acendem automaticamente quando detectam movimento, desligando depois que a última pessoa sair do ambiente. O tempo que a lâmpada permanecerá ligada após a ausência de movimento pode ser programado.

Benefícios: Economia de energia elétrica, conforto, segurança, etc...

Ideal para: Prédios, residências, hall de elevador, portaria, garagens, salas, galpões, etc.

Fotocélula: Ao detectar movimento o sensor ligará a lâmpada somente se o ambiente estiver escuro, entretanto, pode-se programar para atuar sempre que houver movimento, independente da claridade ambiente. Para isso é só desabilitar a chave da fotocélula.

Ajuste de tempo: 15 segundos após o último movimento (padrão de fabrica) o sensor desliga a lâmpada. Para alterar este tempo basta selecionar o tempo desejado, ou seja, para 1 minuto habilite a chave correspondente a 1 minuto, para 2 minutos habilite a chave correspondente a 2 minutos, etc. Ao habilitar mais de uma chave os tempos serão somados, ou seja, habilitando as chaves 1, 2 e 5 o tempo total será 8 minutos. Os tempos mencionados são aproximados. Para acionamento de lâmpadas fluorescentes recomendamos um tempo superior a 3 minutos. A chave de 1 segundo é indicada para testes reduzindo o tempo da instalação.

Garantia: A garantia desse produto é de dois anos a partir da data de emissão da nota fiscal. Não estão cobertos pela garantia: manuseios indevidos, violações, descargas atmosféricas, forças maiores e instalações fora das características técnicas especificadas. Danos falsos podem ocorrer ocasionalmente provocados por correntes de ar, sem entretanto, interferir no desempenho do sistema.

Indústria Brasileira

Modelo QI2MP

Lente 180º

GARANTIA 2 ANOS

Preferido dos Eletricistas Instalação 10 vezes mais rápida

(Vide: www.qualitronix.com.br)

Chaves de seleções "externas":

- Não necessita abrir nem energizar o sensor para ajustes.
- Muito mais fácil configurar do que Trimpots ou Jumbers.

Conexão rápida, apenas empurre para conectar.

Instalações (2 tipos): Com ou sem interruptor.

- **Sem interruptor:** 1 Com a fotocélula habilitada: Sensor de presença com fotocélula. 2 Com a fotocélula desabilitada: Sensor de presença sem fotocélula.
- **Com interruptor:** 6 1 Com a fotocélula habilitada: Sensor de presença com fotocélula. 2 Com a fotocélula desabilitada: Sensor de presença sem fotocélula.

Pulse (desligue e ligue) seu interruptor, já existente, para selecionar as funções especiais de 3 a 6:**

- 3 Pulse 2 vezes: Manter Ligado (lâmpada ligada por 8 horas, independente de detecção de presença, após este tempo retorna a função sensor de presença).
- 4 Pulse 3 vezes: Timer (mantém a lâmpada ligada por 30 minutos, após este tempo retorna a função sensor de presença).
- 5 Pulse 4 vezes: Simulador de Presença (alterna a lâmpada entre ligada e desligada aleatoriamente, sendo que entrando alguém no ambiente passa a funcionar como sensor de presença, ligando a lâmpada, após a saída do ambiente volta a função simulador de presença).
- 6 Pulse 5 vezes: Relé Fotocélula (liga quando escurece e desliga após 2 horas, monitorando por 4 segundos se é dia ou noite, ainda sendo noite liga a lâmpada por mais 2 horas, fazendo isso até perceber que amanheceu, tudo isso independente de detecção de presença).

Observações:

- A) * "Seu interruptor" não faz parte do produto, ele é um interruptor comum (liga / desliga), encontrado no mercado.
- B) **"Funções":
- 1 - Para habilitar as funções ativadas por pulso, a chave de 1 segundo deve estar na posição "Liga Temp".
- 2 - Chave de 1 segundo desabilitada: Não será possível selecionar as funções através de pulso (usar recomendado em regiões com frequentes quedas de energia elétrica).
- 3 - Desligar o sensor por mais de 5 segundos, e ao religar ele voltará a função sensor de presença.
- 4 - Pulse 1 vez: voltará a função sensor de presença.
- C) Produto destinado a uso em ambiente interno ou sob proteção cobertura.

Composição: Plástico / ABS de alta resistência e circuito eletrônico. **Validade:** Produto não perecível. **Contém:** 1 unidade.

Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Zero Crossing - Protege a Lâmpada

Área Monitorada: Monitora (setoriza) área aproximada de 180° na horizontal e 60° na vertical, a uma distância frontal de 10 m (área maior eficiência) a 25°C. Essa distância pode chegar até 15 metros dependendo do ambiente. O sistema de proteção funciona quando há deslocamento entre dois setores, por isso, é aconselhável instalar o sensor de forma que as pessoas caminhem perpendicularmente aos setores (vide diagrama dos setores horizontais ao lado).

Menor eficiência

Qualitronix

Conforme pesquisa do CPB/Pesquisa & Opinião de 01 a 06/08/2011.
ABNT NBR ISO 2001
Av. Sapucaí, 539 - Belo Horizonte - MG
Cep: 31740-000
www.qualitronix.com.br

7 898246 051404