

Manual do Usuário

Refletor LED



100W

REFLETOR LED
+ Sensor de presença

100W

REFLETOR LED
+ Sensor de presença

100W

Fluxo luminoso
8000lm

Imagem meramente ilustrativa

REFLETOR LED + Sensor de presença

Potência
100W

Grau de proteção
IP65

AC 100-240V / 60Hz
BIVOLT

Visite nossas redes sociais www.qualitronix.com.br

LUZ FRIA

100W

REFLETOR LED
+ Sensor de presença

100W

REFLETOR LED
+ Sensor de presença

Imagem meramente ilustrativa

REFLETOR LED + Sensor de presença

Alça ajustável

Fixação por parafusos

Sensor de presença direcional

Temperatura da cor	6500K
Fluxo luminoso	8000lm
Eficiência luminosa (lm/W)	80
IRC	80
Ângulo de iluminação	110°
Vida útil	20000h
Fator de potência - FP	0,5
Temperatura ambiente	-10°C a +50°C
Dimensões(mm)	197x55x220
Peso	550g

Eixo de rotação

Vertical e Horizontal

CONFIGURAÇÃO DO SENSOR DE PRESEÇA

TIME
Controla o tempo em que o REFLETOR deve permanecer acesa.

Mais tempo Menos tempo

SENS
Controla a sensibilidade de detecção. Quanto mais sensível, maior a distância de detecção.

Mais sensível Menos sensível

LUX
Determina a partir de qual claridade ambiente o REFLETOR pode ligar.

Permite ligar o REFLETOR com ambiente claro e escuro.
 Permite ligar o REFLETOR somente com ambiente escuro.

Com um design moderno e discreto, os Refletores LED da QUALITRONIX oferecem economia, praticidade e estilo, tanto em ambientes internos quanto externos.

Diferentes dos Refletores antigos com lâmpadas halógenas, os REFLETORES LED entregam um desempenho excepcional. Eles direcionam a luz de forma precisa e eficaz, graças ao ângulo de abertura otimizado, garantindo que cada canto do seu espaço seja iluminado com excelência.

Os REFLETORES LED são a escolha certa para ambientes que exigem durabilidade e alto desempenho. Se você está em busca de uma opção confiável e eficiente para iluminar seus espaços.

Escolha a qualidade e economia dos REFLETORES LED da QUALITRONIX.

QRLS100W6500K