

Sensor de Presença Multifuncional

Qa18M



Especificações

| 1. Cor | Branco (Qa18MB) Preto (Qa18MP) | |
|--------------------------|--|--|
| 2. Tipo de Instalação | Sobrepor ou embutir no teto | |
| 3. Local da Instalação | Instalar em ambiente interno. Caso seja instalado em ambiente externo, deverá ser livre de intempéries (chuva ou luz do sol) | |
| 4. Tipo de lâmpada | Para qualquer tipo de lâmpada | |
| 5. Fotocélula | Não | |
| 6. Quantidade de funções | Sem interruptor: 1 função (Sensor de Presença) Com interruptor*: 4 funções (1. Sensor de Presença 2. Manter ligado 3. Timer 4. Simulador de Presença) * O interruptor não faz parte do produto | |
| 7. Lente | 360° | |
| 8. Alcance de Detecção | Até 12 metros de raio, com altura variando entre 2,2 e 4,0 metros, a uma temperatura de 25°C | |
| 9. Zero Crossing | Liga e desliga a lâmpada no zero da senóide, aumentando a vida útil do produto e da lâmpada | |
| 10. Tensão | Bivolt Automático - 127/220Vac | |
| 11. Potência | Halógena 127V - 120W 220V - 220W | Fluorescente / LED 127V - 70W (FP 0,50 a 0,69) 95W (FP 0,70 a 0,91) 120W (FP >0,92) 220V - 120W (FP 0,50 a 0,69) 170W (FP 0,70 a 0,91) 220W (FP >0,92) |
| 12. Frequência | 50/60Hz | |
| 13. Consumo máximo | < 1,2W | |
| 14. Composição | Plástico e circuito eletrônico | |
| 15. Garantia | 2 anos | |



Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Contatos: +55 (35) 3471-3300 | (35) 3471-3011 Suporte Técnico: suporte@qualitronix.com.br



