

PLUG PROTECTOR+ PROTEÇÃO+INTELIGENTE PARA: Freezer e Geladeira



PROTEÇÃO AVANÇADA POR SOFTWARE

- CONTRA INSTABILIDADE DA REDE, REPIQUE, SOBRETENSÃO E SUBTENSÃO
- AUMENTA A VIDA ÚTIL DO SEU APARELHO (TECNOLOGIA ZERO CROSSING)

Proteção temporizada.
Aproximadamente:
(Rede estável)



VISITE NOSSO
WEBSITE



Freezer



Geladeira



Refrigerador



LED INDICADOR
DE STATUS DA REDE



CHAVE DE SELEÇÃO
DA REDE 127/220V

DPS CLASSE III

CORRENTE
MÁXIMA

10A



INDÚSTRIA
BRASILEIRA

PLUG PROTECTOR+ A proteção+ Inteligente contra queima de seus equipamentos!

Chave de
seleção
PASSO 1
Selecione
a voltagem
127V ou 220V



PASSO 2

Plugue seu aparelho
no Plug Protector +



PASSO 3
Agora plugue-o
na tomada



Liga e Desliga

LED indicador de
status da rede

- **TENSÃO (VOLTAGEM) ALTA - SOBRETENSÃO**
Seu equipamento está protegido, bloqueado para funcionar.
- **TENSÃO (VOLTAGEM) NORMAL**
Seu equipamento está liberado para funcionar.
- **TENSÃO (VOLTAGEM) BAIXA - SUBTENSÃO**
Seu equipamento está protegido, bloqueado para funcionar.

SINALIZAÇÃO

CONTÍNUO VERDE: rede elétrica estável e segura, seu equipamento está liberado para funcionar.
PISCANDO RÁPIDO: indica que o Plug Protector+ está analisando se é seguro ligar seu equipamento.
PISCANDO LENTO: indica que o Plug Protector+ está no modo de proteção de freezer, geladeira, entre outros. Aproximadamente 8 minutos.

O Plug Protector+ analisa a rede elétrica constantemente, mesmo em períodos de estabilidade.

Informações Técnicas

Proteção	Fase - Neutro Fase - Fase
Tensão nominal	127 / 220V (Chave de seleção) @ 50 / 60Hz
Tensão de operação	127 / 220V
Corrente de carga máxima	10A
Potência máxima - FP > 0.9	127V - 1270W 220V - 2200W

Consumo médio

<1W

Corrente de descarga máxima

4,5kA - 7kA / 20µs (F-F, F-N)

Corrente de descarga total

6kA @ 8 / 20µs (F-F ou F-N)

Máxima absorção de energia

67J

Conexão de saída

Tomada 2P+T (ABNT NBR 14136)*

Conexão de entrada total

Plugue 2P+T (ABNT NBR 14136)*

Este produto faz parte de um sistema de proteção contra surtos elétricos. Para maior eficiência de sua instalação elétrica, a Qualitronix recomenda também a instalação de seus Dispositivos de Proteção contra Surtos elétricos próprios para quadros de distribuição de energia. Para maior proteção contra choques elétricos, é essencial ter um condutor de aterramento. Acesse www.qualitronix.com.br para mais informações.

NÃO É UM ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM

Composição: Plástico e circuito eletrônico. **Validade:** Produto não perecível. **Contém:** 1 unidade do produto. **Revisão Cartela:** A0.1

*Este produto atende às normas ABNT NBR 14136

**Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

***A tomada não acompanha o produto.

GARANTIA: O período de garantia é de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação (com a apresentação da nota fiscal) e estará automaticamente cancelado, se o produto não for utilizado para o fim a que se destina, se na instalação ou uso não forem observadas as especificações e recomendações do fabricante, se for ligado a rede elétrica imprópria, se o mesmo estiver operando em regime de sobrecarga, se estiver danificado, sofrer alterações, modificações e consertos efetuados por pessoal não autorizado.

A Qualitronix Tecnologia possui seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme norma ABNT NBR ISO 9001 pelo TOV NORD Brasil. Avaliações da Qualidade Eirel.



Modelo: QPPM04B



Qualitronix Tecnologia Ltda.
CNPJ: 02.803.462/0001-72
Av. Sapucaí, 539 - Bairro Boa Vista
Santa Rita do Sapucaí - MG
CEP: 37538-620
www.qualitronix.com.br

QPPM04B



Site Qualitronix