



LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
PLUGUE + CORDÃO PROLONGADOR
 30 LEDs



SUPER VANTAGEM!!!

PLUGUE ARTICULADO E ROTATIVO

Plugue direto na tomada ou use o cordão prolongador



SUPER VANTAGEM!!!

BATERIA SUBSTITUÍVEL

Bateria 18650 de lítio 3,7 V (acompanha o produto)



Nosso Website



LIGA NA FALTA DE ENERGIA



ATÉ 6H DE AUTONOMIA



DURA MUITO+
BATERIA DE LÍCIO



CONTROLE DE INTENSIDADE



BIVOLT AUTOMÁTICO



INDÚSTRIA
PRABEIRA

Como funciona:

A Luminária de emergência LED QLE01 liga automaticamente quando falta energia elétrica e também pode ser usada como lanterna. Nos dois casos, oferece iluminação por até 6 horas.

Indicado para:

Uso em hall de prédios, residências, escritórios, escolas, escadas de acesso, etc. ou como lanterna manual.

Cuidados e manutenção:

Recomendamos que a cada 3 meses, a luminária seja colocada em funcionamento (retirar da tomada) até que os LEDs se apaguem. Em seguida, conecte novamente à tomada para efetuar a recarga da bateria.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensão: 127V / 220V - 50/60Hz;
- 30 LEDs de alto brilho;
- Bateria de lítio 18650 (3,7V-1000mAh Li-Ion);
- Duração da bateria:
 - o Intensidade máxima: Até 3h;
 - o Intensidade mínima: Até 6h;
- Temperatura de cor: 6000-6500K;
- Fluxo luminoso nominal:
 - o Intensidade máxima: 120 lumens;
 - o Intensidade mínima: 70 lumens.

Consumo máximo	
127V	0,3W
220V	0,7W

Tempo de carregamento	
127V	48HRS
220V	24HRS

OBS.: Mantenha a luminária conectada na rede elétrica para que a bateria seja carregada constantemente.

INSTALAÇÃO:

1 Trava de Segurança
Trava de segurança ressaltada, possibilita a instalação com parafuso.

2 Suporte de fixação
Suporte para fixação na parede.

3 Botão de Teste
Pressione o botão de TESTE para verificar o funcionamento da luminária. O LED vermelho apagará e a luminária acenderá se estiver no modo MAX. ou MIN.

4 Chave de Seleção
MIN. DES. MAX.
MAX.: Intensidade máxima de iluminação.
DES.: Luminária desligada.
MIN.: Intensidade mínima de iluminação.

Observação: Produto destinado a uso em ambiente interno ou sob proteção/obscurecimento.
 Composição: Plástico e circuito eletrônico. Contém: 1 unidade do produto, 2 unidades de parafuso e 2 unidades de bucha.
 *Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso. Validade: Produto não perecível. Revisão Cartela: A2.

Garantia: O período de garantia é de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação (com a apresentação da nota fiscal estará automaticamente cancelada, se o produto não for utilizado para o fim que a se destina, se na instalação ou não forem observadas as especificações e recomendações do fabricante, se for ligado a rede elétrica imprópria, e mesmo estiver operando em regime de sobrecarga, se estiver danificado, sofrer alterações, modificações e consertos efetuados por pessoal não autorizado).

A Qualitronix Tecnologia possui seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme norma ABNT NBR ISO 9001 pelo TUV NORD Brasil. Avaliações da Qualidade Etrel:



MODELO Qle01

7 898246 051190

Qualitronix Tecnologia Ltda.
 CNPJ: 02.803.462/0001-72
 Av. Sapucaí, 539 - Bairro Boa Vista
 Santa Rita do Sapucaí - MG
 CEP: 37540-900
 www.qualitronix.com.br



QLE01

