

Manual do Usuário

Relé Fotoelétrico



COMO FUNCIONA

O Relé Fotoelétrico Térmico acende a lâmpada automaticamente quando o ambiente escurece e apaga quando clareia.

Ao instalar o Relé à base* (conforme imagem abaixo) a lâmpada permanecerá acesa devido ao contato normalmente fechado (NF).

Para instalações feitas em ambientes claros, é necessário aguardar o tempo de retardo, que varia de 1 a 5 minutos, após esse período a lâmpada se apagará, demonstrando que o Relé está atuando corretamente.

BENEFÍCIOS

Economia de energia elétrica, conforto, segurança e muito mais.


IDEAL PARA

Iluminação pública, prédios, residências, fachadas, painéis luminosos, hall de entrada, vitrines, entre outros.

ATENÇÃO

Antes de instalar certifique-se que a chave de seleção esteja na posição correta: 127V ou 220V.

VISTA BASE DO RELÉ



CHAVE DE
SELEÇÃO
127V / 220V

INSTALAÇÃO

Instale com a seta
apontada para o **SUL!**



Gire no sentido
horário para
INSTALAR

Gire no sentido
anti-horário para
REMOVER



FIO BRANCO (NEUTRO / FASE 2)

FIO PRETO (FASE 1)

A tomada para relé não
acompanha o produto.



QUALITRONIX

RELÉ FOTOELÉTRICO

Térmico com retardo NF

BIVOLT

LIGA À NOITE E DESLIGA DE DIA!
Automatize sua iluminação com o Relé Fotocontrolador Térmico

GARANTIA



WWW.QUALITRONIX.COM.BR




Tensão

127V

Contato: **NF**

QRFT55



7 8982461050551

TENSÃO	POTÊNCIA
127VAC	1000W / 1200VA
220VAC	1000W / 1800VA
FREQUÊNCIA	
50 / 60Hz	
CONTATO	
NF	

- Produto destinado a uso em ambiente externo. Funciona com qualquer tipo de lâmpada.
- Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA

O período de garantia é de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação (com a apresentação da nota fiscal) e estará automaticamente cancelado, se o produto não for utilizado para o fim a que se destina, se na instalação ou uso não forem observadas as especificações e recomendações do fabricante, se for ligado a rede elétrica incorreta, se o mesmo estiver operando em regime de sobrecarga, se estiver danificado, sofrer alterações, modificações e consertos efetuados por pessoal não autorizado.

Composição: Plástico e circuito eletrônico.
Validade: Produto não perecível.

Contém: 1 unidade do produto.
Ref.: FLP016VB.1.0



A Qualitronix Tecnologia possui seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme norma **ABNT NBR ISO 9001** pelo TÜV NORD Brasil. Avaliações da Qualidade Eireli.



Qualitronix Tecnologia Ltda.
CNPJ: 02.808.621/0001-72
Rua São Carlos, 400 - Jd. Boa Vista
Santa Rita do Sapucaí - MG - Brasil
CEP: 37538-820
www.qualitronix.com.br

INDÚSTRIA
BRASILEIRA

Indústria brasileira

qualitronixtecnologia

QRFT55