

Filtro de linha 6 tomadas

# QFL6



## Especificações

|                                                                                      |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tomadas                                                                           | Disponível em 6 tomadas                                                                                                                                         |
| 2. Frequência                                                                        | 50/60Hz                                                                                                                                                         |
| 3. Pinagem                                                                           | Pino 2P+T                                                                                                                                                       |
| 4. Tensão                                                                            | Bivolt 127/220V                                                                                                                                                 |
| 5. Disjuntor                                                                         | Chave circuit breaker que ao perceber sobrecarga desliga automaticamente. Após sanar o problema, para se religar, é necessário somente resetar/religar a chave. |
| 6. Plugues e tomadas                                                                 | Padrão NBR60884 e NBR14136, e cabo de força conforme NBR247-5 ABNT                                                                                              |
| 7. Capacidade nominal                                                                | 1270VA em 127V ou 2200VA em 220V                                                                                                                                |
| 8. Voltagem de entrada e saída                                                       | Bivolt - 127V ou 220V (a mesma tensão da entrada estará na saída)                                                                                               |
| 10. Corrente máxima                                                                  | 10A (soma de todas as tomadas)                                                                                                                                  |
| 11. Capacidade de atenuar surtos de tensão provocados por anomalias da rede elétrica | Até 67 joules de energia                                                                                                                                        |
| 12. Proteções                                                                        | Atenuação de ruídos e interferências (EMI e RFI), proteção contra sobrecarga, curto circuito e picos de voltagem                                                |
| 13. Tamanho do cabo                                                                  | 1 Metro                                                                                                                                                         |

**NOTA:** O filtro de linha não suporta distúrbios elétricos acima de sua capacidade de proteção tais como ação direta de um raio ou surtos de grande energia.

**NÃO É UM ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM.**

Contatos: +55 (35) 3471-3300 | (35) 3471-3011

Suporte Técnico: [suporte@qualitronix.com.br](mailto:suporte@qualitronix.com.br)