

+ Proteção

Plug 90° Protector



Proteção e
eficiência para
seus equipamentos!

DPS Classe III



Bivolt

**Corrente
Máxima**

10A ou 20A

Plugou, protegeu!

Lava-louças

Sua lava-louças sempre protegida contra surtos, para cuidar das suas louças sem preocupação.



Air fryer

Proteja sua air fryer e mantenha suas receitas crocantes sem risco de queima elétrica.



Máquina de lavar

Mais segurança para sua máquina de lavar, evitando prejuízos e prolongando sua vida útil.




Micro-ondas


Seu micro-ondas protegido contra picos de energia para aquecer e preparar refeições com tranquilidade.



Plug 90°: ocupa menos espaço!



Modelo 2 pinos 10A ou 20A



Modelo 3 pinos 10A ou 20A



Características técnicas

2 pinos

3 pinos

Proteção	Fase-Neutro Fase-Fase	Fase-Neutro Fase-Terra Neutro-Terra Fase-Fase
Tensão de operação	127V/220V@50/60Hz	127V/220V@50/60Hz
Consumo médio	<0,5W	<0,5W
Máx. tensão de operação contínua	275V	275V
Corrente de carga máx.	10A ou 20A	10A ou 20A
Potência máx.	127V-1270W 220V-2200W	127V-1270W 220V-2200W
Corrente de descarga total	6KA@8/20µs (F-F ou F-N)	12KA@8/20µs (F-F, F-N, F-T ou N-T)
Corrente de descarga máx.	6KA	18KA
Máx. absorção de energia	96.8J	193.6J
Conexão de saída	Tomada 2P (ABNT NBR 14136)	Tomada 2P+T (ABNT NBR 14136)
Conexão de entrada	Plugue 2P (ABNT NBR 14136)	Plugue 2P+T (ABNT NBR 14136)



Acesse
nosso site!

