

Sensor Íris

Qsi2



Especificações

1. Tipo de Instalação	Sobrepôr no teto	
2. Tipo de Lâmpada	Para qualquer tipo de lâmpada	
3. Fotocélula	Sim	
4. Configuração	Através de controle remoto (vide manual)	
5. Tensão	Bivolt Automático - 110 a 240Vac	
6. Potência	Incandescente 127/220V - 2000W	Fluorescente/LED 127/220V - 1000W
7. Grau de Proteção	IP 20	
8. Frequência	50/60Hz	
9. Dimensões	104.2mm x 60mm x 35.2mm	
10. Composição	Plástico e circuito eletrônico	
11. Cor	Branco	
12. Lente	360°	
13. Recontagem de Tempo	O sensor recomeça a contagem a partir da última presença detectada	
14. Alcance de Detecção	Alcance máximo a 25°C até 20 metros de distância	
15. Consumo	127V - 0,6W 220V - 1,1W	
16. Garantia	2 anos	



. Instalar em ambiente interno, caso seja instalado em ambiente externo deverá ser livre de intempéries (chuva e luz do sol).

. Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Contatos: +55 (35) 3471-3300 | (35) 3471-3011

Suporte Técnico: suporte@qualitronix.com.br